



## SBM-02



### SBM-02 – Moniteur pour batteries 12 et 24 Vdc (27-175 Vdc en option)

Modèle		SBM-02
Plage de tension		9-35 Vdc
Consommation à 12Vdc, sans éclairage		9 mA
Consommation à 24Vdc, sans éclairage		7 mA
Plage de tension d'entrée (Auxiliary » batterie)		2...35 Vdc
Plage de tension d'entrée (Main » batterie)		0...35 Vdc
Plage de courant d'entrée		-9999...+9999 A
Plage de capacité de batterie		20...9990 Ah
Plage de température de travail		-20...50 °C
Indice de protection		IP20 (face avant IP65)
Dimensions:	Panneau frontal	Ø 64 mm
	Diamètre	Ø 52 mm
	Profondeur totale	79 mm

Équipement standard SBM-02
Contact d'alarme libre de potentiel
Shunt 500A/50mV
Accessoires optionnels
SBM-PS-02–Adaptateur de tension 1:5 (adapte le SBM-02 à une tension d'entrée 27-175Vdc)
Set de connexion, type SBM-CAB-20, se composant d'un câble de 20 m (3 x 2 x 0.5mm <sup>2</sup> ), de 2 fusibles et porte-fusibles
Set de communication, type SBM-COM, se composant d'une boîte interface RS232, de 1.8 m de câble série 9p DSUB et d'un logiciel
Set de communication, type SBM-COM-USB, se composant d'une boîte interface USB, de 1.8m de câble USB et d'un logiciel
Set de température, type SBM-TEMP-20, livré avec 20m de câble
Shunt 1200 A/50 mV, type SH-1200-50