

Description	Valeur
Information générale:	
Nom produit:	SQF 2.5-2
Code article:	95027330
Nombre EAN::	5700834791741
Technique:	
Etages:	2
Certifications sur la plaque signalétique du moteur:	CE,RCM,EAC
Pompe No:	95027414
Clapet:	pompe avec clapet anti-retour intégré
Matériaux:	
Pompe:	Acier inoxydable DIN W.-Nr. 1.4301 AISI 304
Roue mobile:	DIN W.-Nr. 1.4301
Rotor:	Acier inoxydable DIN W.-Nr. 1.4301 AISI 304
Stator:	Acier inoxydable / EPDM DIN W.-Nr. 1.4301 AISI 304
Installation:	
Pression ambiante maximum:	15 bar
Refoulement pompe:	Rp 1 1/4
Diamètre minimum du forage:	76 mm
Liquide:	
Liquide pompé:	Eau
Température liquide maximum:	40 °C
Masse volumique:	1000 kg/m ³

Donnée électrique:	
Type moteur:	MSF3
Puissance absorbée - P1:	1.4 kW
Tension nominale AC:	1 x 90-240 V
Tension nominale DC:	30-300 V
Courant nominal:	8.4 A
Facteur de puissance:	1,0
Vitesse nominale:	500-3600 mn-1
Méthode de démarrage:	direct
Indice de protection (IEC 34-5):	IP68
Classe d'isolement (IEC 85):	F
Protection moteur:	O
Protection thermique:	interne
Longueur du câble:	2 m
No moteur:	96275336
Udc:	300 V 30 V

Autres:	
Index de Rendement Minimum, MEI :	-.--
Poids net:	8.2 kg
Poids brut:	10 kg
Colisage:	0.024 m3
Région de vente:	Europe/South America/Japan
Country of origin:	MX
Custom tariff no.:	84137029

