

Description	Valeur
<b>Information générale:</b>	
Nom produit:	SQF 3A-10
Code article:	<a href="#">95027336</a>
Nombre EAN::	5700834760099
<b>Technique:</b>	
Etages:	10
Certifications sur la plaque signalétique du moteur:	CE,RCM,EAC
Pompe No:	95027384
Clapet:	pompe avec clapet anti-retour intégré
<b>Matériaux:</b>	
Pompe:	Acier inoxydable DIN W.-Nr. 1.4301 AISI 304
Roue mobile:	Acier inoxydable DIN W.-Nr. 1.4301 AISI 304
Rotor:	DIN W.-Nr. 1.4301 AISI 304
Stator:	DIN W.-Nr. 1.4301 AISI 304
<b>Installation:</b>	
Pression ambiante maximum:	15 bar
Refoulement pompe:	Rp 1,25
Diamètre minimum du forage:	102 mm
<b>Liquide:</b>	
Liquide pompé:	Eau
Température liquide maximum:	40 °C
Masse volumique:	1000 kg/m³
<b>Donnée électrique:</b>	
Type moteur:	MSF3
Puissance absorbée - P1:	1.4 kW
Tension nominale AC:	1 x 90-240 V
Tension nominale DC:	30-300 V
Courant nominal:	8.4 A
Facteur de puissance:	1,0
Vitesse nominale:	500-3600 mn-1
Méthode de démarrage:	direct
Indice de protection (IEC 34-5):	IP68
Classe d'isolement (IEC 85):	F
Protection moteur:	O
Protection thermique:	interne
Longueur du câble:	2 m
No moteur:	96275336
Udc:	300 V 30 V
<b>Autres:</b>	
Index de Rendement Minimum, MEI :	0.70
Poids net:	9.5 kg
Poids brut:	11 kg
Colisage:	0.028 m3
Région de vente:	Europe/South America/Japan
Country of origin:	MX
Custom tariff no.:	84137029

