

BATTERIE INDUSTRIELLE PLOMB ETANCHE - AGM VRLA

12	Volts	99	Ah C20	nominal	1,75 V/Cell	ABS	FR-V0 / UL94-V1
		108	Ah C100	nominal	1,75 V/Cell		

Classement EUROBAT

High Performance

Durée de vie / Design Life Floating 20°C


10-12 Ans/Years

www.acedis.eu

- Batterie plaques planes à recombinaison de gaz
- Equipée de soupapes de sécurité assurant l'étanchéité
- Totalement sans entretien
- Utilisation possible dans toutes les positions. Hors inversée lors de la charge
- Toutes les batteries au plomb doivent être recyclées en fin de vie selon la législation en vigueur
- Electrolyte Absorbé . AGM - séparateurs fibres de verre - Faible résistance interne
- Pour éviter tout risque d'explosion, ne jamais charger une batterie dans une enceinte étanche.

CARACTERISTIQUES MECANIKES PHYSICAL CHARACTERISTICS

DIMENSIONS	Longueur / Length (+2mm)	306	mm
	Largeur / Width (+2mm)	168	mm
	Hauteur / height (+2mm)	210	mm
	Hauteur hors tout / Overall Height (+2mm)	230	mm
Masse / Weight (+3,5 %)		27,8	Kg
Type de borne / Terminal		M6 insert Femelle	
Couple de serrage / Tightening torque (Nm)		6	Nm
Poignée / Handle		oui	
Matériaux bac et couvercle / Container material		ABS	FR-V0 / UL94-V1



CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES ELECTRICAL CHARACTERISTICS

TENSION NOMINALE / NOMINAL VOLTAGE	12 Volts	
CAPACITE / NOMINAL CAPACITY (20h)	95 Ah C20	
Capacités / Rated Capacity	100 hour rate - 1,85 V/Elt (Cell)	105,6 Ah
	10 hour rate - 1,80 V/Elt (Cell)	90,0 Ah
	5 hour rate - 1,75 V/Elt (Cell)	78,5 Ah
	3 hour rate - 1,75 V/Elt (Cell)	70,2 Ah
	1 hour rate - 1,67 V/Elt (Cell)	65,3 Ah
Décharge à puissance cte	10 Minutes - 1,60V/Elt (Cell)	482,0 W/Elt (W/Cell)
Constant power discharge	15 Minutes - 1,60V/Elt (Cell)	385,7 W/Elt (W/Cell)
Influence de la T° sur la capacité	40°C (104°F)	103%
Temperature influence on the capacity	25°C (77°F)	100%
	0°C (32°F)	86%
Autodécharge / Self discharge	Inf à 3% par mois à 25 °C / Inf. to 3% per month at 25°C	
Temp. d'exploitation	Charge	de - 10°C à + 40 °C
Opérating T° range	Décharge / Discharge	de - 20°C à + 55 °C
	Stockage / Storage	de - 20°C à + 40 °C
		0
Courant Max en 5 sec. / Current max 5 Sec.	1080 A End of discharge 1,6V/cell	
Résistance interne / Internal resistance	5 m Ohm - Batterie chargée/ Fully charged battery	



	Floating	Cyclage / Cyclic or boost
Tension de charge / Charging voltage (V)	2,27 V/Elts à 20 °C	2,40 V/Elts à 20 °C
Limitation du courant de charge / Limitation current of charge	Pas de limitation / No limit	26,4 A (soit 2,5 I20)
Coefficient de recharge pour une recharge complète/ Efficiency of charge battery fully charged	1,1	1,15
Correction en fonction de la température base 20°C/Temperature compensation base 20°C	+ - 3 mV /°C/Elts	+ - 4 mV /°C/Elts

Taux de recombinaison des gaz durant la charge / Gaz recombination charging Sup à 98%

Standards et Certifications Conform or fully compatible with standard EUROBAT - BS6290-4 and IEC896-21 and 22.

Certifications tiers / Factory certifications ISO 9001 (qualité) / 14001 (Environnement) / OHSAS 18001 (Sécurité)